

产品信息：

名称：TPU 动物耳标低频电子标签

型号：SL-LF17

品牌：NBDE

产地：深圳



产品说明：

- 圆形外观，颜色明显，容易识别；
- 防水、防潮、耐低温、耐磨；
- 使用专用夹钳固定在猪、牛、羊耳上；
- 表面可丝刷，喷码；
- 符合国际最新标准，应用于更多的行业和领域；
- 支持国际协议，适用于更多的国家；
- 为低频（LF）类。

技术参数：

- 工作频率：134.2K Hz
- 符合标准：ISO11784/5
- 封装芯片：EM4205，HITAGS256，T5577
- 工作模式：只读。
- 存储容量：256 bits，512bits，1KBytes
- 工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。

- 读取距离：3-10cm，与标签和读卡器的天线尺寸有关。
- 产品颜色：黄色，白色。
- 封装材料：TPU，ABS
- 天线材料：铜线绕制天线。
- 工作温度：-35℃ - +75℃
- 存储温度：-50℃ - +100℃
- 工作湿度：0-95%
- 产品尺寸：底座 $\Phi 32.60\text{mm}$ ，圆扣 $\Phi 32.00^*$ 高 22.00mm

产品应用：

标识大、中型牲畜或动物，如牛、羊、猪、马、鹿、狗等，应用于种群繁育，疫情防治，肉类检疫等，对动物和牲畜进行信息化管理。